

Чертежи и массогабаритные показатели

Микропривод – степень защиты IP20

Номер по кат.	6-знач. код	Вес (кг)
U20N0K2S	167075	0.76
U20N0K4S	167076	0.77
U20N0K7S	167077	0.8

Размеры в мм

Номер по кат.	6-знач. код	Вес (кг)
U20N1K5S	167078	1.66
U20N2K2S	167079	1.76
U20X0K7S	167080	1.60
U20X1K5S	167081	1.60
U20X2K2S	167082	1.63

Размеры в мм

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X

Микропривод – степень защиты IP65

Technical drawings of a micro-drive motor showing front, side, and bottom views with dimensions in millimeters:

- Front view: 107.8 mm height, 123.4 mm width, 198.9 mm total height, 4 - Ø4.2 holes.
- Side view: 212.4 mm depth, 215.6 mm total depth.
- Bottom view: 140 mm width, 182.5 mm height, 3.5 mm mounting height.

Номер по кат.	6-знач. код	Вес (кг)
U20N0K2P	167088	2,9
U20N0K4P	167089	2,9
U20N0K7P	167090	2,9
U20N0K2PS	167132	2,9
U20N0K4PS	167133	2,9
U20N0K7PS	167134	2,9

Размеры в мм

Technical drawings of a micro-drive motor showing front, side, and bottom views with dimensions in millimeters:

- Front view: 137.5 mm height, 105 mm width, 5.6 mm hole offset, Ø12 hole, 10 mm mounting height.
- Side view: 294 mm depth, 217 mm total depth.
- Bottom view: 230.5 mm width.

Номер по кат.	6-знач. код	Вес (кг)
U20N1K5P	167091	4,8
U20N2K2P	167092	4,9
U20X0K7P	167093	4,9
U20X1K5P	167094	4,9
U20X2K2P	167095	4,9
U20N1K5PS	167135	5,2
U20N2K2PS	167136	5,3
U20X0K7PS	167137	5,2
U20X1K5PS	167138	5,2
U20X2K2PS	167139	5,22

Размеры в мм

Exploded view diagram of the micro-drive motor showing electrical connections:

- Кабель питания (Power cable)
- Кабель эл. двигателя (Motor electrical cable)
- Соединительные клеммы (Connecting terminals)
- Кабель питания L1, L2, \perp (Power cable L1, L2, ground)
- Кабель эл. двигателя \perp , T1, T2, T3 (Motor electrical cable ground, T1, T2, T3)